

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/interfejs-wi-fi-it4wifi-nice-p-1407.html>

INTERFEJS WI-FI IT4WIFI NICE

Cena	417,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	IT4WIFI
Producent	NICE

Opis produktu

Interfejs Wi-Fi do sterowania automatyką przez urządzenia mobilne.

Zestaw zawiera: interfejs WiFi, kabel telefoniczny RJ-11, adapter IBT4N

Interfejs Wi-Fi umożliwiający nadzorowanie automatyki bramowej Nice, kompatybilnej z protokołem BusT4 (Opera).

Łatwy w instalacji:

1. Używając dedykowanego przewodu podłącz złącze BusT4 w interfejsie Wi-Fi z gniazdem BusT4 lub IBT4N w centrali sterującej Nice.
2. Wybierz jeden z dwóch dostępnych protokołów: MyNice lub Apple HomeKit, następnie skonfiguruj interfejs za pomocą smartfonu.

Geolokalizacja: przy włączonym w telefonie GPS brama otworzy lub zamknie się samoczynnie gdy użytkownik znajdzie się w określonej strefie w pobliżu automatyki.

Komendy głosowe: Otwórz i zamknij garaż z Siri: automatyka będzie uruchamiana komendą głosową.

Scenariusze: określone wydarzenia można zaprogramować określonego dnia i w odpowiednim czasie. Na przykład: „Od poniedziałku do Piątku, otwórz bramę wjazdową i garaż o godzinie 7:00”.

Kompatybilność z serwisem IFTTT: z użyciem darmowej platformy IFTTT (If This Then That) można tworzyć proste zależności przyczyna-efekt, wiążąc usługi dostarczane przez różne aplikacje. Po więcej informacji zajrzyj na stronę www.ifttt.com/nice.

Parametry		IT4WIFI
Napięcie zasilania	(V)	24
Pobierany prąd	(mA)	30
Max. pobierana moc	(W)	700
Typ interfejsu WiFi		802.11b/g/n - 2.4 GHz
Moc		14 dBm na złączu
Bezpieczeństwo		OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Złącze anteny		SMA
Stopień ochrony	(IP)	30
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50
Wymiar	(mm)	58X63X24 (wyłączając złącze SMA i antenę)
Ciężar	(g)	60