

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/jednostka-szlabanu-dla-ramienia-do-5m-z-centrala-nice-m5bari-stal-nierdzewna-p-517.html>



Jednostka szlabanu dla ramienia do 5m z centralą Nice M5BARI stal nierdzewna

Cena	7 330,99 zł
Dostępność	NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
Numer katalogowy	M5BARI
Kod producenta	M5BARI
Producent	NICE

Opis produktu

Jednostka szlabanu dla ramienia do 5m z centralą Nice M5BARI stal nierdzewna

Jednostka centralna dla ramienia do 5m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca XBA3, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, kotwy i płyta podstawy do montażu. Do 350 cykli na godzinę

Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 5m, do pracy intensywnej. Szerokość przejazdu do 5m

Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modułowa centrala sterująca XBA3 BLUEBUS

Lakierowana obudowa w kolorze RAL2004.

Moc 150W i moment obrotowy 200Nm.

Możliwość sterowania dwoma zsynchronizowanymi ze sobą szlabanami dzięki funkcji "master/slave"

Trwałość i niezawodność. Solidna, stalowa konstrukcja. Nowe, wytrzymałe sprężyny wyważające, gwarantujące **1 000 000 cykli pracy**, ramiona o eliptycznym przekroju, odporne na silny wiatr.

Widoczny: obsługa diodowych świateł (opcja), wbudowanych w pokrywie: światło migające, oświetlenie stałe (XBA7), semafor czerwony/zielony (XBA8).

Uniwersalne, programowalne wyjście "light": kontrolka stanu szlabanu, sygnalizacja przjazdu, ostrzegawcze oświetlenie ramienia, elektrozamek, przyssawka, kontrolka konserwacji.

Wbudowane 2 detektory pętli indukcyjnych do bezpośredniego podłączenia pętli.

Płynne i bezpieczne sterowanie ruchem ramienia, dzięki analizie sygnałów z enkodera oraz kontroli prądu silnika.

Szybki i łatwy dostęp do centrali sterującej BLUEBUS dzięki umieszczeniu jej w górnej części szlabanu.

Wygodniejsze programowanie i serwisowanie: oddzielone strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki, by ograniczyć zagrożenia podczas obsługi technicznej.

Fotokomórki w obudowie szlabanu, mocowane w prosty sposób w specjalnych uchwytach (opcja).

Wyrafinowany: możliwość ustawienia dodatkowych parametrów funkcji za pomocą O-View.

Trwalszy i bezpieczniejszy: rozpoznanie przeszkody i kontrola prądu silnika podczas pracy szlabanu.

Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczba mignięć określa typ błędu.

Możliwość dołączenia ochronnej listwy optycznej lub rezystancyjnej (8.2KOhm) najnowszej generacji.

Oszczędny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii, przechodząc w tryb "stand by".

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS224(opcja - [link](#)) szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.