

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/naped-do-bram-przesuwnych-do-600kg-nice-robo1000-era-flor-p-220.html>

Napęd do bram przesuwanych do 600kg NICE ROBO1000 ERA FLOR



Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ROBO 1000 ERA FLOR
Producent	NICE
Radiolinia	Flor
Ciężar bramy	600kg

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze do 600kg - NICE ROBO 1000 ERA FLOR

Skład zestawu:

- 1x Siłownik samohamowny **NICE RO1000** z wbudowaną centralą sterującą i zintegrowanym radioodbiornikiem
- 1x pilot 2-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym **NICE FLO2RE**
- 1x radioodbiornik uniwersalny FLOR **NICE SMX2R**
- 1x Fotokomórki **NICE BF**

Napęd do bram przesuwanych o ciężarze do 600 kg z wbudowaną centralą sterującą, przeznaczony do użytku prywatnego. Przesuwa bramę z prędkością 10,8 m/min. Cechuje go łatwość montażu, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność. Mocny, wytrzymały, aluminiowy korpus zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Najważniejsze cechy:

- silnik 230V
- wyposażony w system mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy
- możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły
- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- funkcja fototest – przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprawiona w ruch.
- możliwość podłączenia fotokomórek oraz lampy sygnalizacyjnej, zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bramy

Dzięki zastosowaniu dodatkowej karty PIU centrala napędu może zostać wzbogacona o dodatkowe funkcje, takie jak np.:

- funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła
- obsługa elektrozamka, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie bram skrzydłowych. Zamek ten blokuje trwale skrzydła bramy po ich zamknięciu, dzięki czemu dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.