

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-pop-smilo-24v-p-6.html>

Napęd do bram skrzydłowych 4m NICE POP SMILO 24V



Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	POP SMILO
Producent	NICE
Radiolinia	Smilo
Długość skrzydła	2 m
Ciężar bramy	400 kg

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg, przeznaczone do montażu na szerokich słupkach

Skład zestawu

- 2x siłowniki samohamowne z ramieniem łamanym **NICE PP7024** i **NICE PP7224** do bram o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg, z wbudowaną centralą sterującą,
- 1x radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym **NICE OXI**
- 2x piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO **NICE SM2**
- 1x fotokomórki **NICE BF**

Napęd **POP** firmy **Nice** polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 200kg. Dzięki łamanym ramionom przeznaczony jest do montażu na szerokich słupkach, nawet przy odległości 25cm od zawiasu do płaszczyzny słupka. Posiada przyjazny, łatwy mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia. Jest łatwy w montażu, nie wymaga spawania. Płynnie pracuje pod czas otwierania i zamykania bramy. Za pomocą trzech przycisków można zaprogramować tryb pracy, diody LED sygnalizują włączone funkcje. Siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie). Posiada funkcję częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła (funkcja kurtki). Zwalnianie podczas otwierania i zamykania bramy, oraz amperometryczny system wykrywania przeszkód, zwiększają bezpieczeństwo. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia listwy rezystancji. Po podłączeniu akumulatora PS124 siłownik otworzy bramę nawet w przypadku braku zasilania (opcja).