

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/nice-robust1000-zestaw-pilot-3-kanalowy-zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-1000-kg-p-1390.html>



NICE ROBUST1000 zestaw pilot 3-kanałowy - zestaw automatyki do bram przesuwnych (do 1000 kg)

Cena	2 810,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ROBUST1000 ERA FLOR
Kod producenta	ROBUST1000 zestaw
Producent	NICE
Radiolinia	Flor
Ciężar bramy	1000kg

Opis produktu

NICE ROBUST 1000 BD - zestaw automatyki do bram przesuwnych (do 1000 kg)

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 1000kg, w skład którego wchodzi:

- silownik samohamowny **NICE RB1000** do bram o ciężarze do 1000kg z wbudowaną centralą sterującą **BLUEBUS**, silnik 24V ,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym **NICE OXIBD**
- 1 pilot trzykanałowy z kodem dynamicznie zmiennym **NICE ERA ONE BD**
- fotokomórki **NICE EPMB**

Napęd **ROBUST** firmy **Nice** polecamy szczególnie do dużych bram przesuwnych, o ciężarze do max 1000 kg. Wyposażony jest w system **BLUEBUS** umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, regulację prędkości przesuwu bramy **do 20m/min**, wbudowaną centralę sterującą **BLUEBUS**, z trzema przyciskami sterującymi, **funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie** (funkcja furtki), silownik **zapamiętujący w czasie programowania** położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: **siły, prędkości, trybu pracy** bramy sygnalizowane diodami LED. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w **amperometryczny system wykrywania przeszkód**, dodatkowo **lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu** - ilością mignięć określa typ błędu - **autodiagnoza**. Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "**uśpienia**". **NICE ROBUST1000** wyposażony jest w funkcję **master/slave** - synchronizowanie pracy dwóch silowników, oraz w **funkcję serwisową** - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli.