

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/nice-x-fab-one-xmetro2024-naped-do-bram-skrzydlowych-4-6-m-podziemny-p-166.html>



NICE X-FAB ONE (XMETRO2024) napęd do bram skrzydłowych 4,6 m podziemny

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	X-FAB ONE (XMETRO2024)
Producent	NICE
Długość skrzydła	2.3m

Opis produktu

NICE X-FAB ONE (XMETRO2024) napęd do bram skrzydłowych 4,6 m podziemny

NICE XMETRO 2024 ONE zestaw siłowników podziemnych

Zestaw zawiera:

- dwa samohamowne siłowniki **NICE XME2024**
- dwie obudowy **NICE XMBOX**
- centrala sterująca **NICE MC424L**
- radioodbiornik **NICE OXI**
- pilot dwukanałowy **NICE ON2E**
- fotokomórki **NICE EPMB**
- zamek kluczykowy **NICE MOSE**
- lampa sygnalizacyjna **NICE E24** z wbudowaną anteną

Zestaw charakteryzuje się:

- **Wytrzymałością i dyskretnością** - kompaktowa skrzynia fundamentowa o wysokości tylko 81mm. Stal zabezpieczona katalforetycznie gwarantuje optymalną odporność na korozję, a ścianki o grubości 2,5mm zapewniają konieczną wytrzymałość. Wszystko to zajmuje tylko 52mm ponad powierzchnię gruntu.
- **Wygodną i szybką instalacją** - wyjściowe ramię napędowe siłownika jest mocowane bezpośrednio do skrzydła bramy.
- Mechanicznymi ogranicznikami krańcowymi - **prosta regulacja przy otwarciu i zamknięciu**
- **Możliwością otwierania do 180°** w standardzie bez dodatkowych akcesoriów
- **Trwałością i niezawodnością** - ciśnieniowo odlewany korpus aluminiowy z IP67, w skrzyni ochronnej, dla lepszego zabezpieczenia i ułatwienia odprowadzenia wody
- Praktycznym wysprzężeniem z obu stron, bezpośrednio na korpusie siłownika - łatwe w obsłudze za pomocą specjalnego klucza.

Centrala MINDY MC424L to centrala NICE do sterowania dwóch siłowników 24V z technologią BLUEBUS. Centrala posiada obsługę elektrozamka, funkcję furtki, inteligentne sprzęgło przeciążeniowe, płynny start i łagodne zatrzymanie. Jako wyposażenie **opcjonalne** występuje zastosować akumulator PS324. Centrala MC424L nie posiada wbudowanego enkodera.

Zestaw XMETRO 2124 z centralą MC824H posiada enkoder.

Enkoder to urządzenie, które oprócz systemu fotokomórek bezpieczeństwa jako zabezpieczenia przeciwnieciennowego, dodatkowo zabezpiecza bramę skrzydłową gdy pojawia się przeszkoda w fazie

ruchu. Enkoder ma za zadanie obliczyć ilość obrotów silnika automatyki do bram która jest potrzebna do wykonania fazy otwierania a także zamykania bramy. Ilość ta jest zapamiętywana w fazie pierwszej instalacji napędu. Jeżeli podczas ruchu skrzydła bramy pojawi się przeszkoda system wysłę informację do silnika aby zatrzymał pracę skrzydło i odwrócił kierunek ruchu. Na przykład w przypadku zamykania bramy kierunek ruchu zostanie odwrócony na otwieranie.

FUNKCJE:

- do dwóch siłowników 24V
- tryb ręczny, pół-automatyczny, automatyczny
- wspólnota mieszkaniowa
- wyjście lampy sygnalizacyjnej
- wcześniejsze świecenie lampy
- zamknięcie po przecięciu linii FOTO
- działanie FOTO podczas otwierania
- stopniowy start
- stopniowe zamykanie
- lampa SCA
- FOTOTEST

REGULACJE:

- czas pracy
- czas pauzy
- opóźnienie otwierania
- opóźnienie zamykania
- elektromechaniczna regulacja siły