Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 11:49

Link do produktu: https://www.herz-sklep.pl/samohamowny-silownik-do-bram-przesuwnych-do-1500-kg-nice-run1500-p-1444.html



SAMOHAMOWNY SIŁOWNIK DO BRAM PRZESUWNYCH DO 1500 KG NICE RUN1500

Cena	**2 656,99 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**4-5 DNI**
Kod producenta	**RUN1500**
Producent	**NICE**

Opis produktu

Samohamowny siłownik, silnik 24V, do 1500 kg, wbudowana centrala sterująca **RBA3R10 BLUEBUS**, praca z akumulatorem PS124 (opcja).

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Praktyczny: wbudowana centrala, łatwość podłączenia za pomocą specjalnych złączy, trzy przyciski programowania.
Silny: idealny do zastosowań przemysłowych, sprawność nawet do 670 cykli na dzień (RUN2500I).
Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Obsługa dwóch lamp sygnalizacyjnych.

Czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

Chłodzony silnik z krańcówkami elektromechanicznymi lub indukcyjnymi. Odpowiedni do pracy w **ekstremalnych** warunkach.

Inwerter (wersja RUN2500I) umożliwia zasilanie i uruchamianie silnika trójfazowego (3x400V) napięciem jednofazowym 230V.

Umożliwia ponadto, poprzez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego silnik, zmianę prędkości przesuwu bramy w granicach od 3.6 m/min do 15.0 m/min, w celu zoptymalizowania obciążenia roboczego oraz intensywności pracy

Nowoczesny: posiada czujnik temperatury, który dopasowuje siłę siłownika do warunków atmosferycznych, korygując również próg przeciążenia.
Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania (RUN1500)
Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.
Zaawansowany: mocny start, regulacja siły i czasu pauzy, tryby pracy mogą być regulowane na kilku poziomach.
Funkcja master/slave: zsynchronizowanie pracy dwóch siłowników.

Złącze radiowe typu **SM, OXIBD**.

Fotokomórki typu **BLUEBUS.**