Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 18:17

Link do produktu: https://www.herz-sklep.pl/silownik-do-bram-garazowych-nice-tom-ndcm0040-p-241.html



Siłownik do bram garażowych NICE TOM NDCM0040

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**NDCM0040**
Producent	**NICE**

Opis produktu

Siłownik do bram garażowych NICE TOM NDCM0040

Siłownik do bram przemysłowych do 30 m SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wyłączniki krańcowe,awaryjne otwieranie za pomocą linki, uchwyt mocujący, ED 60%

Napęd trójfazowy do przemysłowych bram segmentowych o wadze do 450 kg. Zasilanie 3x400V, moment obrotowy 100Nm, prędkość napędu do 24 obr/min,
Siłownik posiada mechaniczne wyłączniki krańcowe.
Awaryjna obsługa bramy za pomocą linki

Wyjątkowo szybka i łatwa instalacja:

- może być zainstalowany bezpośrednio na wale bramy segmentowej (do wałów o średnicy 25,4 mm lub 31,75 mm)

Bezpieczeństwo:

- awaryjna obsługa ręczna za pomocą łańcucha gwarantuje maksimum bezpieczeństwa
- napęd jest samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika
- stopień zabezpieczenia IP54 zapewnia ochronę przed kurzem i strugami wody. Dostępne są wersje z IP65 (pełne zabezpieczeniem przed kurzem i strumieniami wody), dzięki czemu napęd może być montowany np. w myjniach samochodowych.

Najwyższa jakość pracy:

- sprawność 60% ED (określa możliwość ciągłej pracy napędu w ciągu godziny) – praca intensywna
- kontrola ruchu za pomocą enkodera

Parametr	Jednostka	Wartość
Natężenie prądu silnika	A	-
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	370
Moment obrotowy	Nm	100
Stopień ochrony	IP	54
Prędkość liniowa	m/min	-
Prędkość obrotowa	obr/min	24
Pow. bramy uchylnej maksymalna	m^2	-
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna	m^2	-
Wysokość bramy maksymalna - brama sekcyjna	m	-
Wysokość bramy maksymalna - brama	m	-

uchylna		
Siła uciągu maksymalna	N	-
Temperatura pracy	°C	-20 - +50
Intensywność pracy	cykli/dobę	-
Wymiary	mm	-
Ciężar	kg	11
Ciężar bramy maksymalny	kg	450
Średnica otworu na wał bramy	mm	25,4