

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/silownik-do-bram-garazowych-nice-tom-tms10024tkm-p-193.html>

Silownik do bram garażowych NICE TOM TMS10024TKM

Dostępność

Zapytaj o dostępność !

Producent

NICE

Opis produktu

Napęd trójfazowy do przemysłowych bram segmentowych do 450 kg. Zasilanie 3x400V, moment obrotowy 100Nm, prędkość do 24 obr/min, mechaniczne wyłączniki krańcowe. Awaryjna obsługa za pomocą korby.

Wyjątkowo szybka i łatwa instalacja:

- może być zainstalowany bezpośrednio na wale bramy segmentowej (do wałów o średnicy 25,4 mm lub 31,75 mm)
- szybkozłącza i ponumerowane gniazda w centrali ułatwiają podłączenie przewodów, co znacznie ułatwia i przyspiesza instalację.
- mechaniczne wyłączniki krańcowe – 6 krzywek w standardzie, przełożenie 15 obrotów wału na jeden obrót krzywki

Bezpieczeństwo:

- awaryjna obsługa ręczna za pomocą korby gwarantuje maksimum bezpieczeństwa
- napęd jest samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika
- stopień zabezpieczenia IP54 zapewnia ochronę przed kurzem i strugami wody. Dostępne są wersje z IP65 (pełne zabezpieczeniem przed kurzem i strumieniami wody), dzięki czemu napęd może być montowany np. w myjniach samochodowych.

Najwyższa jakość pracy:

- sprawność 60% ED (określa możliwość ciągłej pracy napędu w ciągu godziny) – praca intensywna
- kontrola ruchu za pomocą enkodera

Parametr	Jednostka	Wartość
Natężenie prądu silnika	A	-
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	370
Moment obrotowy	Nm	100

Stopień ochrony	IP	54
Prędkość liniowa	m/min	-
Prędkość obrotowa	obr/min	24
Pow. bramy uchylnej maksymalna	m ²	-
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna	m ²	-
Wysokość bramy maksymalna - brama sekcyjna	m	-
Wysokość bramy maksymalna - brama uchylna	m	-
Siła uciągu maksymalna	N	-
Temperatura pracy	°C	-20 - +50
Intensywność pracy	cykli/dobę	-
Wymiary	mm	-
Ciężar	kg	11
Ciężar bramy maksymalny	kg	450
Średnica otworu na wał bramy	mm	25,4