

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/silownik-podziemny-do-bram-o-skrzydlo-4m-nice-l-fab-bm4024-p-400.html>

Siłownik podziemny do bram o skrzydle 4m NICE L-FAB BM4024

Cena	1 820,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BM4024
Producent	NICE
Długość skrzydła	4m

Opis produktu

Siłownik podziemny do bram o skrzydle 4m NICE L-FAB BM4024 do pracy intensywnej

Kupując ten produkt otrzymujesz sam siłownik, bez skrzynki widocznej na zdjęciu.

Nowy siłownik podziemny dla stylowych i dyskretnych instalacji. Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram o długości skrzydła nawet do 4m i ciężarze do 650kg.

Samohamowny siłownik, zasilanie 24V z enkoderem magnetycznym i ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu.

Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu:

- ze stali nierdzewnej (BMBOX1), idealna w ekstremalnych warunkach
- z pokryciem kataforetycznym (BMBOX4), wysoce odporna na korozję

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewnątrz i zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamiających jedną ręką.

Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max. 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu MEA1([link](#))

Zalecane centrale Mindy

- A01, A01 do bram 1-skrzydłowych 230V
- A60 do bram 2-skrzydłowych 230V
- MC824H do bram 2-skrzydłowych 24V

Mindy A60/A

- do 2 siłowników 230V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- elektroniczna regulacja siły
- 2 wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy 2 siłowników
- płynne zwolnienie

-
- regulacja płynnego zamykania bramy
 - łagodny start
 - fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy
 - złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
 - fotokomórki typu BF/EPM/F210/FT210