

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-faac-j355-ha-m50-inox-efo-hydrauliczny-p-1364.html>



Słupek antyterrorystyczny automatyczny FAAC J355 HA M50 INOX EFO hydrauliczny

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 6 do 12 tygodni
Numer katalogowy	J355 HA M50 INOX EFO
Kod producenta	J355 HA M50 INOX EFO
Producent	FAAC

Opis produktu

Słupek antyterrorystyczny automatyczny FAAC J355 HA M50 INOX EFO hydrauliczny

Automatyczny słupek hydrauliczny FAAC J355HA-M50 jest antyterrorystyczną zaporą drogową zapewniającą wysokie bezpieczeństwo w zakresie ochrony obwodowej wszędzie tam, gdzie jest ono wymagane. Urządzenie pomyślnie przeszło test zderzeniowy, wykonany przez akredytowane laboratorium crashtest-service.com GmbH i zgodnie z międzynarodowymi standardami PAS 68:2013 oraz IWA 14-1:2013 uzyskało certyfikat uprawniający do jego stosowania w instalacjach zabezpieczających strefy wymagające szczególnej ochrony i bezpieczeństwa, takie jak na przykład: tereny wojskowe, lotniska, ambasady, konsulaty, banki, więzienia, tereny przemysłowe, itp. Klasa M50 oznacza, że urządzenie jest w stanie zatrzymać samochód ciężarowy o wadze 7500 kg, jadący z prędkością 80 km/h i posiada zdolność do absorbowania energii kinetycznej o wartości co najmniej 1.852.000 J(dżuli), określonej w w/w standardach. Słupek jest również dostępny w wersji EFO (Szybka Praca Awaryjna) gwarantującej bardzo wysoką prędkość podnoszenia (~2 sek.). Standardowo urządzenie wyposażone jest w rozblokowanie awaryjne, pozwalające opuścić słupek w dół w przypadku zaniku energii.

Właściwości produktu:

- cylinder ze stali nierdzewnej, gr. 30 mm, poddanej kataforezie, z wykończeniem satynowym
- oświetlenie LED pokrywy z centralną diodą LED
- blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej (w przypadku odcięcia zasilania)
- obwód awaryjny do szybkiego podnoszenia (tylko wersja EFO)

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Model	J355 HA M50	J355 HA M50 EFO	J355 HA M50 INOX	J355 HA M50 EFO INOX
Napęd	hydrauliczny			
Wysokość cylindra	1 200 mm			
Średnica cylindra	355 mm			
Materiał cylindra	Stal S355JR EN10210 (30 mm grubości)			
Powłoka cylindra	poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik		Satynowe wykończenie AISI 316	
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006			
Czas podnoszenia	~6 s			
Szybkie podnoszenie	NIE	TAK (EFO)	NIE	TAK (EFO)

Czas podnoszenia awaryjnego	-	~2 s	-	~2 s
Czas opuszczania			~3 s	
Mechanizm odblokowujący			standard	
Zasilanie			230V~ 50(60Hz)	
Pobór mocy	3,3 kW	3,9 kW	3,3 kW	3,9 kW
Klasa ochrony			IP67	
Zastosowanie			strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa	
Wysokość paska odbłaskowego			55 mm	
Kolor paska odbłaskowego			Biały	
Odporność na uderzenie			150000 J	
Odporność na wyłamanie			1 852 000 J	
Waga całkowita	1 085 kg	1 095 kg	1 085 kg	1 095 kg
Waga kieszeni montażowej			235 kg	
Waga słupka	850 kg	860 kg	850 kg	860 kg
Zakres temperatur pracy			-15 °C / +55 °C	
Zakres temperatur pracy z grzałką			-40 °C / +55 °C	
Wymiar kieszeni montażowej			570 x 770 x 1 730 mm	
Wymiary wykopu			3 100 x 1 600 x 1 850 mm	
Przewód podłączeniowy			Standard 16+1 kable przewodzące min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)	
Maks. długość przewodu			50 m	
Klasa obciążenia (EN 124)			C25 (25t)	

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)
e-mail: biuro@herz.waw.pl