

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/slupek-antyterrorystyczny-faac-j275-ha-2k20-inox-p-1553.html>



Słupek antyterrorystyczny FAAC J275 HA 2K20 INOX

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 6 do 12 tygodni
Numer katalogowy	116431
Kod producenta	J275 HA 2K20 INOX
Producent	FAAC

Opis produktu

Słupek antyterrorystyczny FAAC J275 HA 2K20 INOX

Rodzaj napędu: Hydrauliczny

Wysokość: 800 mm

- Testowany zgodnie z amerykańskimi normami PAS 68 oraz IWA 14-1
- W podwójnej instalacji jest w stanie zatrzymać ciężarówkę o masie 7500 kg jadącą z prędkością 48 km/h
- Gwarancja niezawodności w warunkach wysokiej intensywności pracy
- Prosta konserwacja (może być przeprowadzona przez jedną osobę)
- Zintegrowana jednostka hydrauliczna
- Funkcja „łagodnego zatrzymania” gwarantująca delikatne zatrzymanie w pozycji krańcowej podczas podnoszenia lub opuszczania
- Mechanizm antysabotażowy i blokada z kluczem zwalniającym zapobiegająca nieuprawnionemu opuszczeniu

Opakowanie zawiera: słupek J275 HA 2K20 INOX ze stalowym cylindrem ze stali nierdzewnej AISI 316L z satynowym wykończeniem, oświetlenie LED pokrywy cylindra, dźwiękowy sygnalizator ruchu, klucz zwalniający do awaryjnego opuszczenia oraz klucz spersonalizowany zamka dostępu do ręcznego rozblokowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	J275 HA 2K20	J275 HA 2K20 INOX
Rodzaj napędu	Hydrauliczny	
Wysokość cylindra od ziemi	800 mm	
Średnica cylindra	275 mm	
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddany kataforezie i malowany proszkowo farbą poliestrową	AISI 316 satynowe wykończenie stal nierdzewna
Wysokość paska odbłaskowego	55 mm	
Kolor paska odbłaskowego	Biały	
Czas podnoszenia (zamykania)	~8 sek.	
Czas opuszczania (otwierania)	~4,5 sek.	
Urządzenie do awaryjnego opuszczania	Opcjonalne	
Czas awaryjnego opuszczania	~2 sek.	
Wykrywanie przeszkody przy podnoszeniu	Opcjonalne	
Mechanizm odblokowujący	Tak	
Powolne opuszczanie	Tak	
Zasilanie	220-240 V AC 50/60 Hz	
Maksymalny pobór mocy	575 W (*)	
Stopień ochrony jednostki hydraulicznej	IP67	
Rodzaj użytkowania	Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa	
Odporność na wyłamanie	673 000 J (w konfiguracji podwójnej)	
Ciężar kieszeni montażowej	100 kg	
Ciężar całkowita	170 kg	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-15°C / +55°C	
Temperatura otoczenia podczas pracy (z grzałką)	-25°C / +55°C	
Klasa obciążenia (EN 124)	C250 (25t)	