

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/slupek-antyterrorystyczny-staly-faac-j355-f-m30-p1-p-1365.html>



Słupek antyterrorystyczny stały FAAC J355 F M30-P1

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 6 do 12 tygodni
Numer katalogowy	J355 F M30-P1
Kod producenta	J355 F M30-P1
Producent	FAAC

Opis produktu

Słupek antyterrorystyczny stały FAAC J355 F M30-P1

Słupek FAAC J355 F M30-P1 pomyślnie przeszedł próby symulacyjne ASTM F 2656-07. Nie wymaga głębokiego fundamentu, co znacząco ułatwia jego instalację. Nadaje się do stałej ochrony terenów wrażliwych, samodzielnie lub w instalacjach mieszanych z modelami automatycznymi (HA).

Właściwości produktu:

- cylinder ze stali o grubości 16 mm, poddanej kataforezie i malowanej
- malowany proszkowo na kolor szary metalik RAL 7021
- oświetlenie LED pokrywy z centralną diodą LED*
- podziemna konstrukcja modułowa

(*) Zasilacz (24 Vdc) i przewód (2x1,5 mm) do diody sygnalizacyjnej nie znajduje się w zestawie.

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Model	J355 F M30-P1	J355 F M30-P1 INOX
Wysokość cylindra od podłoża	1 000 mm	
Średnica cylindra	355 mm	
Materiał cylindra	stal S355JR EN 10210 (grubość 16mm)	
Powłoka cylindra	poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik	Stal nierdzewna AISI 316L z wykończeniem satynowym
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006	
Wysokość paska odblaskowego	55 mm	
Kolor paska odblaskowego	Biały	
Odporność na wyłamanie	656000 J	
Waga całkowita	652 kg	
Wymiary wykopu	4 000 x 2 300 x 350 mm	

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl