

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-faac-js-80-ha-efo-p-1563.html>



Słupek drogowy antyterrorystyczny FAAC JS 80 HA EFO

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 6 do 12 tygodni
Numer katalogowy	117551
Kod producenta	JS 80 HA EFO
Producent	FAAC

Opis produktu

Słupek drogowy antyterrorystyczny FAAC JS 80 HA EFO

Nowa linia produktów zapewniających maksymalne bezpieczeństwo
SŁUPKI TYPU BOLLARD SERII JS

Rodzaj napędu: Hydrauliczny
Wysokość: 1 000 mm

- Konserwacja i obsługa odbywa się bez konieczności podnoszenia i wyjmowania słupka
- Dzięki wymiennej powłoce ochronnej słupek zawsze wygląda jak nowy
- Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656
- Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h
- Współczynnik penetracji P1, zdolny do pracy po uderzeniu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek JS 80 HA ze stalowym cylindrem zabezpieczonym w procesie kateforezy i antracytową powłoką ochronną mDure z ekskluzywnym, estetycznym wykończeniem FAAC, oświetlenie LED pokrywy cylindra, dźwiękowy sygnalizator ruchu, pasek odblaskowy, klucz zwalniający do awaryjnego opuszczenia oraz klucz spersonalizowany zamka dostępu do ręcznego rozblokowania, a także akumulator ciśnieniowy do szybkiego podnoszenia (tylko w wersji EFO).

MODEL	PRĘDKOŚĆ POJAZDU, KTÓRY MOŻNA ZATRZYMAĆ ZA POMOCĄ SŁUPKA	
	50 km/h	80 km/h
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany	JS 48 HA	JS 80 HA
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany z systemem EFO	JS 48 HA EFO	JS 80 HA EFO
F stały		JS 80 F
R demontowalny	JS 48 R	JS 80 R

Słupki zawsze jak nowe

Słupki z serii JS pokryte są stworzoną przez FAAC powłoką ochronną mDure, dzięki czemu w przeciwieństwie do innych modeli dostępnych na rynku pozwalają na dokonanie konserwacji bez ponoszenia wysokich kosztów demontażu i ponownego montażu. mDure jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez FAAC.

To innowacyjny i zaawansowany technologicznie materiał, zaprojektowany tak, aby zapewnić jak największą trwałość. Wyróżnia się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia, zadrapania, promieniowanie UV i środki chemiczne. Ponadto nie emituje zanieczyszczeń i może zostać poddany recyklingowi.

Potwierdzona odporność

Testy zderzeniowe potwierdzają doskonałą zdolność słupków JS do zatrzymania pojazdu o masie 7500 KG jadącego z prędkością 50 Km/h. Testowane słupki działały nawet po uderzeniu. Zgodność z normami bezpieczeństwa.

Odporność na korozję

Innowacyjne zastosowanie żywicy poliamidowej Rilsan gwarantuje ochronę przed korozją, zużyciem, warunkami atmosferycznymi i środkami chemicznymi.

Łatwa konserwacja

Odpowiedni układ elementów zapewnia łatwą konserwację. Sprawdzenie lub wymiana głównych komponentów nie wymaga wyjmowania słupka z ziemi.

Estetyczna spójność wszystkich słupków FAAC

Cała technologia JS mieści się w zaledwie 1 m wysokości i 275 mm średnicy. Wszystkie słupki FAAC są odpowiednio zabezpieczone i sprawdzają się w każdej przestrzeni architektonicznej.

Uproszczona instalacja

Zintegrowany hydrauliczny moduł zasilania obniża koszty i ułatwia instalację bez konieczności montażu przewodów hydraulicznych pod ziemią.

FAAC JS 80 HA EFO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	JS 80 HA	JS 80 HA INOX	JS 80 HA EFO	JS 80 HA EFO INOX
Rodzaj napędu		Hydrauliczny		
Wysokość cylindra od ziemi		1 000 mm		
Średnica cylindra		275 mm		
Rodzaj zabezpieczenia cylindra		Poddany kataforezie		
Rodzaj powłoki ochronnej	mDure	Stal nierdzewna AISI 316 + mDure	mDure	Stal nierdzewna AISI 316 + mDure
Wysokość paska odbłaskowego		55 mm		
Kolor paska odbłaskowego		Biały		
Rodzaj głowicy		Aluminium		
Rodzaj zabezpieczenia głowicy		Żywica antykorozyjna Rilsan		
Czas podnoszenia (zamykania)		~6 sek.		
Szybkie podnoszenie	Nie			Tak
Czas podnoszenia awaryjnego		-		~1,5 sek.
Mechanizm odblokowujący		Tak		
Czas opuszczania (otwierania)		~2 sek.		
Zasilanie		207-243 V AC 50/60 Hz		
Maksymalny pobór mocy		3 500 W		
Rodzaj użytkowania		Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa		
Odporność na wylamanie		1 852 000 J		
Temperatura otoczenia podczas pracy		-15°C / +55°C		
Temperatura otoczenia podczas pracy (z grzałką)		-40°C / +55°C		
Stopień ochrony jednostki hydraulicznej		IP67		
Klasa obciążenia (EN 124)		C250		
Ciężar całkowity		670 kg		700 kg
Ciężar kieszeni montażowej			200 kg	