

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-faac-j200-ha-inox-hydrauliczny-przydomowy-p-1370.html>



Słupek parkingowy automatyczny FAAC J200 HA INOX hydrauliczny przydomowy

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 6 do 12 tygodni
Numer katalogowy	J200 HA INOX
Kod producenta	J200 HA INOX
Producent	FAAC

Opis produktu

Słupek parkingowy automatyczny FAAC J200 HA INOX hydrauliczny przydomowy

Automatyczny, chowany słupek FAAC J200HA jest szczególnie przydatny do kontrolowania ruchu pojazdów na terenach mieszkalnych, gdzie wymaga się inteligentnej kontroli i estetyki. Można nim sterować za pomocą poleceń wykonywanych przez uprawniony personel w trybie ręcznym (operator) lub automatycznym (centrala sterująca).

1. Szybka i cicha praca.
2. Produkt konfigurowalny, można go zestawiać z wybranymi, dedykowanymi akcesoriami.
3. Łatwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze.
4. Prosta konserwacja może być przeprowadzona przez jedną osobę.

Właściwości produktu:

- cylinder ze stali nierdzewnej, gr. 5 mm, wykończenie satynowe
- blokada hydrauliczna pozycji podniesionej (w przypadku awarii zasilania) ze specjalnym kluczem odblokowującym
- podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kateforezy (nie wymaga kieszeni montażowej)

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Napęd	hydrauliczny
Wysokość cylindra	600 mm
Średnica cylindra	200 mm
Materiał cylindra, wersja standardowa	stal Fe 360 (grubość 6mm)
Powłoka cylindra	poddana kateforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik
Materiał cylindra, wersja ze stali nierdzewnej	AISI 316L z wykończeniem satynowym (grubość 6mm)
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006
Czas podnoszenia	ok. 5 sec
Czas opuszczania	ok. 7 sec
Pompa hydrauliczna	Zasilanie 230 V +6% - 10%; 50 Hz
Pobór mocy	230 W
Klasa ochrony	IP 67
Zastosowanie	przydomowe
Wysokość paska odbłaskowego	Wysokość 25 mm

Opuszczanie ręczne	odblokowanie mechaniczne z obwodem hydraulicznym
Waga całkowita	90 kg
Zakres temperatur pracy	-15 °C / +55 °C
Zakres temperatur pracy z grzałką	-25 °C / +55 °C
Wymiary całkowite	400 x 500 x 800 mm
Przewód podłączeniowy	Standard 16+1, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)
Długość maks.	50 m

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)
e-mail: biuro@herz.waw.pl