

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/szlaban-nice-signo6-z-ramieniem-tubowym-6m-p-125.html>

Szlaban NICE SIGNO6 z ramieniem tubowym 6m



Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SIGNO6 ramię tubowe 6m
Producent	NICE

Opis produktu

Szlaban NICE SIGNO6 z ramieniem tubowym 6m

Skład zestawu:

- **SIGNO6** - jednostka centralna z wbudowaną centralą sterującą
- **WA7** - ramię aluminiowe tubowe 6250mm
- **WA8** - uchwyt mocujący ramię
- **WA10** - nalepki ostrzegawcze

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

Szlaban elektromechaniczny z ramieniem o długości 6m. Przeznaczony do pracy bardzo intensywnej, w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Czas otwarcia szlabanu to 6,0s. Szybka i pewna praca szlabanów zapewnia elektromechaniczny 24V motoreduktor o mocy 300W.

Główne funkcje:

- funkcja automatycznej synchronizacji pracy dwóch szlabanów pracujących obok siebie pozwala na obsługę wjazdu o szerokości 17 m
- możliwość zamontowania ramienia prawostronnie lub lewostronnie
- regulacja napięcia sprężyny
- ograniczniki dla zwolnienia przy otwarciu regulowane mechanicznie.
- system wykrywania przeszkód przy otwarciu i zamknięciu
- możliwość podłączenia do dwóch linii fotokomórek
- funkcja fototest - sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem szlabanu
- odwrócenie ruchu ramienia szlabanu w chwili pojawienia się przeszkody
- regulacja prędkości
- tryb serwisowy - po uszkodzeniu sprężyny szlaban może pracować awaryjnie - praca skokowa do czasu przyjazdu serwisu
- możliwość zastosowania lampek diodowych LED pod listwami ochronnymi na ramieniu
- możliwość współpracy z radioodbiornikiem typu SMXI, SMXIS
- możliwość podłączenia akumulatora PS224 , który zapewni działanie nawet w przypadku braku zasilania