

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-600-kg-nice-robust600-on3ebd-p-23.html>



## Zestaw automatyki do bram przesuwnych 600 kg NICE ROBUST600 ON3EBD

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Dostępność       | Na zamówienie    |
| Czas wysyłki     | 3 dni            |
| Numer katalogowy | ROBUS 600 ON3EBD |
| Producent        | NICE             |
| Radiolinia       | Smilo            |
| Ciężar bramy     | 600kg            |

### Opis produktu

#### **Zestaw automatyki do bram przesuwnych 600 kg NICE ROBUST 600 ON3EBD**

**Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 600kg, w skład którego wchodzi:**

- siłownik samohamowny RB600 do bram o ciężarze do 600kg z wbudowaną centralą sterującą **BLUEBUS**, silnik 24V
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXIBD
- 2 piloty trzykanałowe z kodem dynamicznie zmiennym ON3EBD
- fotokomórki EPMB
- paragon/faktura VAT
- Gwarancja 24 miesiące

Napęd **ROBUS** firmy **Nice** polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 600kg. Wyposażony jest w system **BLUEBUS** umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, regulację prędkości przesuwu bramy **do 20m/min**, wbudowaną centralę sterującą **BLUEBUS**, z trzema przyciskami sterującymi, **funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie** (funkcja furtki), siłownik **zapamiętujący w czasie programowania** położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: **siły, prędkości, trybu pracy** bramy sygnalizowane diodami LED. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w **amperometryczny system wykrywania przeszkód**, dodatkowo **lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu** - ilością mignięć określa typ błędu - **autodiagnoza**. Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "**uśpienia**". **ROBUS600** wyposażony jest w funkcję **master/slave** - synchronizowanie pracy dwóch siłowników, oraz w **funkcję serwisową** - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli.