

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-500kg-nice-robo500-premium-p-113.html>



## Zestaw automatyki do bram przesuwanych do 500kg NICE ROBO500 PREMIUM

Dostępność

Produkt wycofany  
Zapytaj o zamiennik  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Czas wysyłki     | 3 dni         |
| Numer katalogowy | robo500MEDIUM |
| Producent        | NICE          |
| Promocja         |               |



### Opis produktu

**Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 500kg** , w skład którego wchodzi:

samohamowny siłownik 230V ROBO1070 do bram o ciężarze do 500kg z wbudowaną centralą sterującą,  
radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY/OPERA,Fotokomórki FK , 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R,lampa sygnalizacyjna NICE LUCY0, listwa zębata metalowa 4mb, tulejki montażowe do listwy.

Napęd ROBO znanej firmy Nice polecamy szczególnie do cięższych bram przesuwnych, o ciężarze do 500kg przeznaczonych do użytku prywatnego. Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo. Cechują go: łatwość montażu, estetyczne wzorownictwo, doskonałe parametry i niezawodność. Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły. Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", oraz stopniowy start i spowolnienie pod czas zamykania. Przesuwa bramę z prędkością 0,18 m/s.

#### Parametry techniczne siłownika ROBO1070:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Zasilanie             | 230V/230V      |
| Moc pobierania        | 400W           |
| Prąd pobierany        | 1.7A           |
| Moc pobierania        | 400            |
| Wbudowany kondensator | 12uf           |
| Stopień zabezpieczeń  | 44IP           |
| Prędkość bramy        | 0,18 m/s       |
| Max siła              | 500N           |
| Max ciężar bramy      | 500kg          |
| Temperatura pracy     | -20°C do +50°C |
| Intensywność pracy    | 9 cykle/h      |
| Ciężar                | 13kg           |

### **Skład zestawu :**

Siłownik samohamowny ROBO1070 do bram o ciężarze do 500kg z wbudowaną centralą sterującą.

Radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY/OPERA.

2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R

Fotokomórki FK

Lampa sygnalizacyjna NICE LUCY0 230V

Listwa zębata metalowa 4mb

Tulejki montażowe do listwy

---

Instrukcja montażu i użytkowania napędu.

Karta gwarancyjna.