

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-600kg-nice-robus-600-flor-classic-p-134.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 600kg NICE ROBUS 600 FLOR CLASSIC

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	robus600flor
Producent	NICE

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 600kg NICE ROBUS 600 FLOR CLASSIC

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 600kg, w skład którego wchodzi:

- silownik samohamowny RB600 do bram o ciężarze do 600kg z wbudowaną centralą sterującą **BLUEBUS**,
- silnik 24V ,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXIBD
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLOR FLO2R
- fotokomórki EPMB
- listwa zębata metalowa 4mb

Napęd **ROBUS** firmy **Nice** polecamy szczególnie do dużych bram przesuwnych, o ciężarze do max 60000kg. Wyposażony jest w system **BLUEBUS** umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, regulację prędkości przesuwu bramy **do 20m/min**, wbudowaną centralę sterującą **BLUEBUS**, z trzema przyciskami sterującymi, **funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie** (funkcja furtki), silownik **zapamiętujący w czasie programowania** położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: **siły, prędkości, trybu pracy** bramy sygnalizowane diodami LED. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w **amperometryczny system wykrywania przeszkód**, dodatkowo **lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu** - ilością mignięć określa typ błędu - **autodiagnoza**. Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "**uśpienia**". **NICE ROBUS1000** wyposażony jest w funkcję **master/slave** - synchronizowanie pracy dwóch silowników, oraz w **funkcję serwisową** - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli.

Parametry techniczne silownika ROBUS1000:

Zasilanie	230V/24V
Moc pobierania	515W
Natężenie prądu	2.5A
Stopień zabezpieczeń	IP44
Nominalny moment obrotowy	9.0Nm
Moment startowy	18.0Nm
Prędkość min-max bramy	8,4-16.8m/min
Max ciężar bramy	600kg
Temperatura pracy	-20°C do +50°C

Klasa izolacji	1
intensywność pracy	100cykle/dzień
Ciężar	11kg