

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-wingo2024-era-flor-fotokomorki-i-lampa-p-115.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m NICE WINGO2024 ERA FLOR + fotokomórki i lampa

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NICE

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg

Napęd **WINGO 2024** znanej w Polsce firmy **Nice** polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg

Dane techniczne siłownika WINGO 2024

Maksymalna szerokość skrzydła	do 2,0 m
Zasilania silnika / Moc silnika	24V / 85W
Wyłączniki krańcowe w siłowniku	Tak
Spowolnienia na krańcach ruchu	Tak
Funkcja furtki	Tak
Maksymalna siła ciągu	1500 N
Pobór prądu	3,5A

Skład zestawu

- 2 siłowniki samohamowne **WINGO2024** (silnik 24V) do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu,
- centrala sterująca **MC424**,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym **OXIBD**
- 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym **FLO2RE**
- fotokomórki **NICE BF**
- Lampa sygnalizacyjna **NICE LUCY24**
- elementy montażowe
- instrukcja obsługi i montażu w języku polski
- karta gwarancyjna

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Napęd **WINGO 2024** znanej w Polsce firmy **Nice** polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg. Po zamontowaniu siłownika **WINGO** wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry. Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także

automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - FOTOTEST. Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność. Siłownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii.

Do siłownika mamy możliwość podpiąć **akumulator PS124**, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy.