

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-do-bram-dwuskrzydlowych-3-5m-nice-wingo5-era-flor-230v-p-1446.html>



ZESTAW DO BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH 3,5m NICE WINGO5 ERA FLOR 230V

Cena	2 952,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	WINGO5 ERA FLOR
Producent	NICE
Radiolinia	Flor
Długość skrzydła	2m

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3,5m i ciężarze do 200kg

Opis zestawu:

- 2x siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3,5 M i ciężarze do 200 kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu,
- 1x centrala sterująca **MC800**
- 1x radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym **OXIBD**
- 2x pilot z kodem dynamicznie zmiennym **FLO2RE**

Napęd **WINGO** znanej firmy **Nice** polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg. Po zamontowaniu siłownika **WINGO** wszystkie połączenia elektryczne mogą być wykonane od góry. Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła (funkcja furtki), elektroniczną regulację siły. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, a także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - tak zwany FOTOTEST.

Najważniejsze zalety modelu Wingo:

- Funkcja autoprogramowania, dzięki której siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy, czyli pamiętają jak brama maksymalnie może otworzyć skrzydła przy każdym otwieraniu
- Wyposażony w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, napęd zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
- Funkcja fototest - przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprawiona w ruch.
- Funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła - dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż brama całkowicie się otworzy i zamknie
- Centrala dostępna w zestawie siłownik obsługuje do 3 linii fotokomórek. Posiada wodoodporną obudowę chroniącą ją przed warunkami atmosferycznymi.

