

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-do-bram-garazowych-24v-nice-spin11-era-flor-sila-550n-p-28.html>



Zestaw do bram garażowych 24V NICE SPIN11 ERA FLOR siła 550N

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SPIN11 ERA FLOR
Producent	NICE
Przeniesienie napędu	Szyna z paskiem zbrojnym
Powierzchnia bramy	8m²

Opis produktu

Zestaw do bram garażowych NICE SPIN11 FLO2RE siła 550N

Siłownik elektromechaniczny z napędem paskowym o sile uciągu 550N, do bram garażowych o powierzchni bramy do 8.0m. Szyna 1x3m, łatwy montaż.

Sprzedawany w zestawach.

Skład zestawu:

- Siłownik o sile 550N do bram o wysokości do 235cm z wbudowaną centralą SNA1
- Radioodbiornik 433.92MHz zintegrowany z płytą elektroniki
- 2 piloty 2-kanalowe **FLO2RE**
- 1-elementowa szyna prowadząca 3m z paskiem zbrojnym **Nice SNA11**
- Instrukcja obsługi
- Akcesoria montażowe
- Karta gwarancyjna

Praktyczny: wbudowana modułowa elektronika, tylko 3 przyciski programowania.

Uniwersalny (multikod): radioodbiornik 433.92MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wgrania pilotów FLOR/ONE/NICEWAY/INTI/SMILO. Pierwszy wgrany pilot określa drogę radiową, na której będzie pracować radioodbiornik. Pamięć 160 pilotów.

Możliwość regulacji: prędkości, mocy silnika, trybu pracy.

Podłączenie lamp BLUEBUS: LUCYB/ELB/WLT.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie.

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczba mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm

Fotokomórki typu BF/EPM/F210/FT210