

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-do-bram-garażowych-nice-soon-era-flor-zestaw-2piloty-p-434.html>



Zestaw do bram garażowych NICE SOON ERA FLOR zestaw 2piloty

Cena	2 681,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SOON ERA FLOR zestaw
Kod producenta	SOON ERA FLOR zestaw
Producent	NICE
Radiolinia	FLO2RE
Przeniesienie napędu	Na wałek
Powierzchnia bramy	16m²

Opis produktu

Zestaw do bram garażowych NICE SOON FLO2RE

Siłownik SOON do automatyzacji bram sekcyjnych o powierzchni do 16m². Łatwy w instalacji dzięki technologii BLUEBUS, trwały i precyzyjny, stanowi silne wsparcie średnich i dużych bram przemysłowych. Możliwość pracy z akumulatorem **Nice PS124(opcja)**

Skład zestawu:

- Siłownik **Nice SO2000** montowany na wale z wbudowaną centralą SOA2 BLUEBUS
- Radioodbiornik **Nice OXIBD**
- 2 piloty 2-kanalowe **Nice FLO2RE**
- Fotokomórki **Nice EPMB** (nadajnik + odbiornik)

Najważniejsze cechy modelu SOON:

- siłownik mocowany jest bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej
- zwarta konstrukcja i wymiary (szerokość 115 mm) ułatwiają montaż w dowolnym miejscu
- enkoder zapewnia milimetrową precyzję ustawienia parametrów bramy bez potrzeby stosowania ograniczników krańcowych
- zwiększający bezpieczeństwo amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
- kiedy system automatyki nie jest używany, siłownik przechodzi w tryb "uśpienia" redukując tym samym zużycie energii
- możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego, dzięki któremu siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu
- zwolnienie przed zamknięciem, zapewniające ciche i delikatne domknięcie nawet dużej bramy
- możliwość podłączenia fotokomórek działających w technologii BLUEBUS
- możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej znacznie zwiększającej bezpieczeństwo użytkowania bramy
- posiada opcję przypominania użytkownikowi o konieczności przeprowadzenia konserwacji po wcześniej zaprogramowanej liczbie cykli.

