

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-do-bram-garazowych-nice-sumo2000-era-one-zestaw-pilot-3-kanalowy-p-1399.html>



Zestaw do bram garażowych NICE SUMO2000 ERA ONE zestaw pilot 3-kanałowy

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SUMO2000BD
Kod producenta	SUMO2000 ERA ONE zestaw
Producent	NICE
Radiolinia	Smilo
Przeniesienie napędu	Na wałek
Powierzchnia bramy	35m²

Opis produktu

Zestaw do bram garażowych NICE SUMO2000 ERA ONE

Napęd do bram SUMO SU2000 do automatyzacji dużych bram przemysłowych garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 25.0m² do 35.0m². Idealnie nadaje się do pracy intensywnej.

Skład zestawu:

- Siłownik 24V **Nice SU2000** z enkoderem
- Centrala sterująca **Nice DPR0924**
- Radioodbiornik **Nice OXIBD**
- 1 piloty 3-kanałowy **Nice ON3EBD**
- Fotokomórki **Nice BF** (nadajnik + odbiornik)
- Instrukcja obsługi
- Akcesoria montażowe
- Karta gwarancyjna

Najważniejsze cechy modelu SU2000:

- łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej o wymiarach 25,4 mm (montaż przy rozmiarach wału 1 ¼, 35mm, 40mm możliwy po zastosowaniu dodatkowego adaptera)
- możliwość montażu bocznego na ścianie w przypadku bram rozsuwanych w bok z użyciem dodatkowych uchwytów mocujących
- szerokość 110mm ułatwia montaż w dowolnym miejscu.
- możliwość regulowania prędkości od 7.5 do 16.0 obrotów na minutę
- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika - nie ma więc konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka.
- enkoder zapewnia milimetrową precyzję ustawienia parametrów bramy bez potrzeby stosowania ograniczników krańcowych
- współpracuje z dedykowaną centralą A924
- posiada opcję przypominania użytkownikowi o konieczności przeprowadzenia konserwacji po wcześniej zaprogramowanej liczbie cykli.
- funkcja częściowego otwarcia bramy – dzięki niej nie musisz czekać aż brama całkowicie się otworzy i zamknie
- funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – dzięki niej brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas

pracy.

- karta ładowania akumulatorów wbudowana w centrali, dzięki czemu siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu.

Centrala Mindy A924:

- do siłowników SUMO 24V
- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- inteligentne sprzęgło elektroniczne z wyłącznikiem przeciążeniowym
- automatyczne programowanie położenia krańcowych bramy
- łagodny start i zwolnienie
- płynna regulacja prędkości
- funkcja częściowego otwarcia bramy
- funkcja serwisowa - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli
- wbudowana karta ładowania akumulatorów (możliwość pracy w przypadku braku zasilania przy użyciu akumulatorów - **opcja**)
- możliwość obsługi semafora jedno i dwukierunkowego
- złącze radiowe typu FLOXI2R lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R