

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-4m-nice-wingo2024-era-flor-24v-fotokomorki-p-5.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 4m NICE WINGO2024 ERA FLOR 24V + fotokomórki

Cena	2 740,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	WINGO2024 ERA FLOR 24V
Kod producenta	WG4024
Producent	NICE
Radiolinia	Flor
Długość skrzydła	2 m

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg

Skład zestawu:

- 2x silowniki samohamowne **NICE WINGO WG2024** do bram o długości skrzydła do 2m i ciężarze do 200kg z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu i zamykaniu, silnik 24V
- 1x centrala sterująca **NICE MC424L**
- 2x piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym **NICE FLO2RE**
- 1x fotokomórki **NICE BF**

Napęd **WINGO 2024** znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2m przy maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 200kg.

Po zamontowaniu silownika **WINGO** wszystkie podłączenia elektryczne mogą być wykonane od góry. Wyposażony jest w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania, regulację trybu pracy, opóźnienie otwierania, częściowego otwarcia bramy, lub jednego skrzydła(funkcja furtki), elektroniczną regulację siły.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód. System służy do automatycznego odczytywania pozycji krańcowych, zapisywania czasu pracy każdego silnika oraz do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu. Ta cecha ułatwia jego instalowanie, ponieważ nie wymaga regulacji czasu pracy i przesunięcia fazowego skrzydeł bramy. Centrala MC424 posiada także automatyczne sprawdzanie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy - tzw. FOTOTEST. Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność.

Silownik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii. Do silownika mamy możliwość podpiąć akumulator PS124, który w przypadku braku napięcia umożliwi nam otwarcie/zamknięcie bramy. Centrala jest również przystosowana do podłączenia do systemu zasilania energią słoneczną - "Solemyo"