

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-do-bramy-przesuwnej-nice-run400hs-era-one-p-262.html>

Zestaw do bramy przesuwnej NICE RUN400HS ERA ONE



Cena	3 365,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	RUN400HS ERA ONE
Producent	NICE
Ciężar bramy	400 kg

Opis produktu

Zestaw do bramy przesuwnej NICE RUN400HS

W zestawie:

- Siłownik RUN400HS **HI-SPEED** z wbudowaną centralą BLUEBUS
- Radioodbiornik OXIBD
- Pilot ON2E
- Fotokomórki EPMB

Nowy, szybszy niż kiedykolwiek napęd RU400 HS do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS. Idealne do zastosowań przemysłowych. Różne stopnie intensywności pracy oraz szeroki zakres funkcji pozwalają idealnie dopasować go do indywidualnych warunków oraz miejsca użytkowania.

Idealny do pracy intensywnej: prędkość przesuwu 40-60% wyższa od standardowych produktów na rynku, nawet do 70 cm/s.

Inteligentny:

- czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia
- funkcja autoprogramowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu
- centrala sterująca BLUEBUS umożliwia połączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu dwużyłowego

Bezpieczny:

- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- funkcja autodiagnozy, dzięki której lampka sygnalizuje niesprawne działanie systemu i ilością mignięć określa typ błędu
- funkcja stałej kontroli podłączonych urządzeń
- przeciążeniowy system wykrywania przeszkody

-
- system weryfikujący obciążenie podłączonych do niej siłowników (amperometryka) - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.

Elastyczny:

- możliwość zsynchronizowania pracy dwóch siłowników
- kilkupoziomowa regulacja pracy napędu
- obsługa dwóch lamp sygnalizacyjnych
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.