Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:08

Link do produktu: https://www.herz-sklep.pl/zestaw-nice-era-one-lora-onelrkit-p-1421.html



ZESTAW NICE ERA ONE LORA ONELRKIT

Cena	**651,99 zł**
Dostępność	**NA ZAMÓWIENIE**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Kod producenta	**ONELRKIT**
Producent	**NICE**

Opis produktu

Zestaw **ONELRKIT** z technologią LoRa®, dzięki przejściówce **OX2UBP,** może być wykorzystany w produktach innych firm. Składa się z: interfejsu **OX2UBP**, radioodbiornika **OXILR** i dwóch pilotów 3-kanałowych **ON3ELR.**

Sterowanie dalekozasięgowe: technologia LoRa® umożliwia wysyłanie poleceń na odległość około 10 razy większą niż poprzednie protokoły radiowe.

Sterowanie automatyką nigdy nie było tak skuteczne!

Nawet będąc daleko od bramy można aktywować nowy nadajnik, używając nadajnika Era One LR już wczytanego do odbiornika
- dzięki wymianie pomiędzy nimi kodu identyfikacji.

Elegancki i praktyczny: nadajnik Era One LR może być używany jako breloczek do kluczy lub może być przytwierdzony do ściany lub deski rozdzielczej samochodu za pomocą praktycznego uchwytu, dołączonego do nadajnika (opcja).

Dwukierunkowy pilot Era One LR jest idealny do użytku w miastach.


Dwukierunkowy protokół radiowy używa modulacji LoRa® by zwiększyć odporność na zakłócenia innych urządzeń.

OXILR jest kompatybilny ze wszystkimi centralami sterującymi Nice ze złączem SM, dzięki czemu może je wszystkie przystosować do sterowania w technologii dwukierunkowej - dalekiego zasięgu.

Dzięki zastosowaniu przejściówki **OX2UBP** można go podłączyć do central sterujących innych producentów, jednak radioodbiornik nie będzie działał dwukierunkowo, czyli np. nie sprawdzimy statusu bramy.

Ergonomiczne wzornictwo: przyłącze anteny, przycisk i dioda programowania umieszczone są w łatwo dostępnym miejscu.

Pojemna pamięć: może zapamiętać ***1024 dwukierunkowe piloty*** w technologii LoRa®.





1.Wymiana kodu identyfikacji pomiędzy "starym" i "nowym" nadajnikiem w technologii LoRa®

2. Technologia NFC oraz dedykowana strona WEB udostępnia dodatkowe informacje o nadajniku i statusie baterii.