

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/zestaw-szlabanu-nice-l-bar-do-8-m-ramie-owalne-8m-p-531.html>



Zestaw szlabanu Nice L BAR DO 8 M ramię owalne 8m

Cena	8 304,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	L BAR DO 8 M
Kod producenta	L BAR DO 8 M
Producent	NICE

Opis produktu

Zestaw szlabanu Nice L-BAR ramię owalne 8m

Jednostka centralna dla ramienia do 9m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca XBA3, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, kotwy i płyta podstawy do montażu.

Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 9m, do pracy intensywnej. Szerokość przejazdu do 9m

Skład zestawu:

- Jednostka centralna z wbudowaną centralą **Nice LBAR**
- Ramię aluminiowe owalne 4m **Nice XBA14** x2
- Łącznik ramienia **Nice XBA9**
- Listwy ochronne na ramię **Nice XBA13** x2
- Nalepki ostrzegawcze **Nice WA10**

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłuźycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modułowa centrala sterująca XBA3 BLUEBUS

Mocny: dla ramion od 7m do 9m

Lakierowana obudowa w kolorze RAL2004.

Moc 160W i moment obrotowy 400Nm.

Możliwość sterowania dwoma zsynchronizowanymi ze sobą szlabanami dzięki funkcji "master/slave"

Trwałość i niezawodność. Solidna, stalowa konstrukcja. Nowe, wytrzymałe sprężyny wyważające, gwarantujące **1 000 000 cykli pracy**, ramiona o eliptycznym przekroju, odporne na silny wiatr.

Wbudowana centrala sterująca. Obsługa diodowych świateł(opcja) wbudowanych w pokrywę, światło migające, oświetlenie stałe (XBA7), semafor czerwony/zielony (XBA8).

Uniwersalne, programowalne wyjście "light": kontrolka stanu szlabanu, sygnalizacja przjazdu, ostrzegawcze oświetlenie ramienia, alektrozamek, przyssawka, kontrolka konserwacji.

Wbudowane 2 detektory pętli indukcyjnych do bezpośredniego podłączenia pętli.

Płynne i bezpieczne sterowanie ruchem ramienia, dzięki analizie sygnałów z enkodera oraz kontroli prądu silnika.

Szybki i łatwy dostęp do centrali sterującej BLUEBUS dzięki umieszczeniu jej w górnej części szlabanu.

Wygodniejsze programowanie i serwisowanie: oddzielone strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki, by ograniczyć zagrożenia podczas obsługi technicznej.

Fotokomórki w obudowie szlabanu, mocowane w prosty sposób w specjalnych uchwytach (opcja).

Wyrafinowany: możliwość ustawienia dodatkowych parametrów funkcji za pomocą O-View.

Trwalszy i bezpieczniejszy: rozpoznanie przeszkody i kontrola prądu silnika podczas pracy szlabanu.

Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczba mignięć określa typ błędu.

Możliwość dołączenia ochronnej listwy optycznej lub rezystancyjnej (8.2KOhm) najnowszej generacji.

Oszczędny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii, przechodząc w tryb "stand by".

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS224(opcja - [link](#)) szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.